

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	17,00 g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	450
Perforation	23,00 cm
Laize	19,60 cm

Surface / Feuille	450,80 cm ²
Diamètre mandrin	61,30 mm
Mandrin déchirable	Oui

Diamètre extérieur	19,00 cm
Origine	France
Ecolabel	N°5/1/63

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	4,50 g/g
Absorption / feuille	8,60 g

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme XP Q34-100


INFOS COMMERCIALES
Utilisation :

Essuie tout haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs blancs ou verts 01DB4501 et 01DB4504

Allongement longitudinal	11,98 %
Résistance sens traction	20,86 N / 50 mm
Résistance sens traction - humide	4,53 N / 50 mm
	9,32
Résistance sens travers	N / 50 mm
Résistance sens travers - humide	1,76 N / 50 mm
	86,00
Taux de blancheur	% ± 2%
	NO/NON
Azurant optique	0,4
	%
Taux de cendre	
Référence douanière :	48189090
Nombre de formats par unité de vente :	2.700,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards