



CARACTÉRISTIQUES:

- Réglable en hauteur de 560 à 960 mm.
- Bâti en tube carré époxy.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie tendue, avec bourrelets latéraux épaisseur 50 mm.
- Dossier procline/décline (+75°/-15°) réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
- Partie centrale réglable par vérin à gaz, assise relevable réglable manuellement.
- Cuvette inox coulissante.
- Paire de douilles coulissantes pour étriers.
- Dessous assise et dossier en capot abs blanc.
- Porte rouleau (dossier et partie centrale).
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.
- Commande au pied.
- Moteur classe II.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 2000 × l. 800 × H. 560/960 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 800 mm.
- Partie centrale : L. 850 × l. 800 mm.
- Assise: L. 450 × l. 800 mm.
- Poids du divan: 90 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Jeu 4 roulettes (ø 80 mm) avec blocage centralisé (H. max/mini modifiées / + 8 cm). (2170/R)
- Jeu 4 roulettes (ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées / + 8 cm). (2160/R)
- Trou visage dans dossier. (LUMIÈRE)
- Barrières rabattables. (2160/B)
- Paire d'étriers INOX. (1991/0)
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane. (1991/2)
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. (ROTULES/PU)
- Douilles pour porte sérum (la paire). (3053/D)
- Tige porte sérum 2 crochets simples. (2050/80)
- Dossier électrique (commande manuelle). (DOS/ELECM)
- Dossier électrique (commande aux pieds). (DOS/ELECP)
- Batterie autonome. (Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (2050/90)
- Coussin semi-cylindrique largeur 700 mm (pour divan 800 mm). (4160/2)
- Protection PVC cristal transparent. (PROTEC)
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. (2160/RAIL)
- Commande manuelle 2 touches (à la place de la commande au pied). (CDEMANLICATA)
- Echancrure sur assise du divan. (ECHANC/3PLANS)



CARACTÉRISTIQUES:

- Réglable en hauteur de 560 à 960 mm avec proclive/déclive +20°/-20°.
- Bâti en tube carré époxy.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie tendue, avec bourrelets latéraux épaisseur 50 mm.
- Dossier proclive/déclive (+75°/-15°) réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
- Partie centrale réglable par vérin à gaz, assise relevable réglable manuellement.
- Cuvette inox coulissante.
- 1 paire de douilles coulissantes pour étriers.
- Dessous assise et dossier en capot abs blanc.
- Porte rouleau (dossier et partie centrale).
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.
- Moteur classe II.
- Commande manuelle.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 2000 × l. 670 × H. 560/960 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.
- Partie centrale : L. 850 × l. 670 mm.
- Assise: L. 450 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 300 kg.

OPTIONS:

- Jeu 4 roulettes (ø 80 mm) avec blocage centralisé (H. max/mini modifiées / + 8 cm). (2170/R)
- Jeu 4 roulettes (ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées / + 8 cm). (2160/R)
- Trou visage dans dossier. (LUMIÈRE)
- Barrières rabattables. (2160/B)
- Paire d'étriers INOX. (1991/0)
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane. (1991/2)
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. (ROTULES/PU)
- Douilles pour porte sérum (la paire). (3053/D)
- Tige porte sérum 2 crochets simples. (2050/80)
- Dossier électrique (commande manuelle). (DOS/ELECM)
- Dossier électrique (commande aux pieds). (DOS/ELECP)
- Batterie autonome. (Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (2050/90)
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). (4160/1)
- Protection PVC cristal transparent. (PROTEC)
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. (2160/RAIL)
- Commande au pied 4 touches (à la place de la commande manuelle). (CDEPIEDLICATA)
- Echancrure sur assise du divan. (ECHANC/3PLANS)



CARACTÉRISTIQUES:

- Réglable en hauteur de 560 à 960 mm avec proclive/déclive +20°/-20°.
- Bâti en tube carré époxy.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie tendue, avec bourrelets latéraux épaisseur 50 mm.
- Dossier proclive/déclive (+75°/-15°) réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
- Partie centrale réglable par vérin à gaz, assise relevable réglable manuellement.
- Cuvette inox coulissante.
- 1 paire de douilles coulissantes pour étriers.
- Dessous assise et dossier en capot abs blanc.
- Porte rouleau (dossier et partie centrale).
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.
- Moteur classe II.
- Commande manuelle.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 2000 × l. 800 × H. 560/960 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 800 mm.
- Partie centrale : L. 850 × l. 800 mm.
- Assise: L. 450 × l. 800 mm.
- Poids du divan: 90 kg.
- Poids supporté: 300 kg.

OPTIONS:

- Jeu 4 roulettes (ø 80 mm) avec blocage centralisé (H. max/mini modifiées / + 8 cm). (2170/R)
- Jeu 4 roulettes (ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées / + 8 cm). (2160/R)
- Trou visage dans dossier. (LUMIÈRE)
- Barrières rabattables. (2160/B)
- Paire d'étriers INOX. (1991/0)
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane. (1991/2)
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. (ROTULES/PU)
- Douilles pour porte sérum (la paire). (3053/D)
- Tige porte sérum 2 crochets simples. (2050/80)
- Dossier électrique (commande manuelle). (DOS/ELECM)
- Dossier électrique (commande aux pieds). (DOS/ELECP)
- Batterie autonome. (Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (2050/90)
- Coussin semi-cylindrique largeur 700 mm (pour divan 800 mm). (4160/2)
- Protection PVC cristal transparent. (PROTEC)
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. (2160/RAIL)
- Commande au pied 4 touches (à la place de la commande manuelle). (CDEPIEDLICATA)
- Echancrure sur assise du divan. (ECHANC/3PLANS)